

DẪN ĐẦU CÔNG NGHỆ

MANG LẠI QUY TRÌNH NUNG KẾT SỨ ĐÁNG TIN CẬY



Chương trình khôi phục tiện lợi giúp cho các cảm biến nhiệt có thể tự làm mới liên tục.



Màn hình cảm ứng được làm bằng kính có độ an toàn cao. Màn hình LCD cường lực.



Cảm biến nhiệt chế tạo với molybdenum disilicide. Cảm biến có độ tinh chất cao giúp nung kết nhanh chóng.



TTC - chế độ dành cho zirconia. Làm mát tuyến tính an toàn.



Cổng kết nối USB. Chuyển dữ liệu dễ dàng, đơn giản.



Độ sáng màn hình dễ chịu, dễ theo dõi. Có thể đọc được từ tất cả các góc nhìn.



Chế độ kiểm soát khi mất điện (PFC). Hỗ trợ trong trường hợp mất nguồn/ cúp điện.



Hệ thống đĩa/ khay nung thông minh. 2 mức đặt đĩa/ khay nung với buồng nung lớn.



VARIO S400



Quá trình nung kết trong sản xuất phục hình từ oxit zirconium trong labo lâu nay chưa được chú trọng. Hệ thống Dental Concept đã đặt ra các tiêu chuẩn mới với hệ thống nung kết **VARIO S400** mới cùng với các ưu điểm từ kinh nghiệm nhiều năm của công ty Zubler Gerätebau.

Các chế độ tùy chọn mới để nhuộm màu trước quá trình nung cùng với nhiều loại vật liệu khác nhau đòi hỏi việc cần có thêm các tùy chọn xử lý vật liệu mà khó có lò nung kết nào trên thị trường có thể cung cấp được.

Các ưu điểm của lò VARIO S400

- Thời gian nung kết hiệu quả nhờ quy trình gia nhiệt và làm mát nhanh.
- Chương trình làm sạch tự động cho toàn bộ buồng nung kết.
- Các chương trình nung kết an toàn cài đặt sẵn với tính năng lập trình thoải mái cho các chương trình nung nhanh và nung thời gian lâu.
- Quy trình tin cậy nhờ vào chương trình kiểm soát lò nung với chế độ tự nung kết trở lại trong trường hợp mất nguồn điện.
- Thiết lập chương trình đa dạng, không giới hạn cho các vật liệu trong tương lai.
- Các cảm biến có độ đồng chất chế tạo từ các chất bán dẫn.

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VARIO S400

Kích thước (cm) (RxCxD):	330 x 830 x 570
Trọng lượng:	55 kg
Thể tích buồng nung:	130 x 290 mm sử dụng cho 2 đĩa / khay nung
Công suất tối đa:	1900 W
Độ chính xác kiểm soát ở 1500°C:	+/- 3°C
Cơ chế đóng lò:	Hệ thống nâng điện tử
Nguồn điện:	220V - 240V 50/60Hz

